

# MASK6-BL

Profesjonalny zestaw głośnikowy

## DANE TECHNICZNE

- Typ: zestaw 2-drożny, obudowa zamknięta, wykonana ze wzmocnionego tworzywa PP4 ABS
- 6,5" głośnik niskotonowy typu HD
- 1" głośnik wysokotonowy typu HD z jedwabną kopułką i tubą Varithroat
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc: 150 W RMS; 200 W muzyczna; 400 W szczytowa
- Efektywność: 92 dB/1 W/1 m
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 121 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 65 – 20.000 Hz
- Kąty rozpraszania: 120° (w poziomie) x 80° (w pionie) – przy kącie pochylecia 5° w dół
- Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto-Reset
- Złącza: terminale dociskowe
- Klasa IP: 64 (odporność na pył, kurz i wilgoć)
- Średnica gwintu punktu montażowego: M12
- Wymiary: 315x175x195 mm
- Waga: 3,4 kg



Zestawy głośnikowe APart Audio serii **MASK** zostały zaprojektowane dla potrzeb rynku instalacyjnego, oferując krystalicznie czysty dźwięk, zarówno w przypadku cichej muzyki w tle jak i głośnych imprez tanecznych.

Unikalne, stylowe i innowacyjne wzornictwo modelu **MASK6-BL** pozwala na wybór - zależnie od preferencji użytkownika lub wystroju wnętrza - lekkiego i spokojnego wizerunku przy założonej maskownicy lub mocniejszego, sportowego po odsłonięciu głośników. Obudowy wykonane są z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS, zaś wewnętrzne przegrody i kształt obudów zapobiegają wewnętrznym interferencjom fal dźwiękowych i optymalizują brzmienie zestawów **MASK6-BL**.

Silny 6,5-calowy głośnik niskotonowy z papierową membraną wraz ze wspomaganą tubą Varithroat, chłodzonym ferrofluidem głośnikiem wysokotonowym z jedwabną kopułką, zapewniają wysoką efektywność i bardzo niski poziom zniekształceń. Charakterystyka fazowa i szeroki zakres przenoszonych częstotliwości gwarantują perfekcyjne odtwarzanie każdej nuty, od mocnego basu, poprzez czystą średnicę aż do krystalicznych tonów wysokich. Wbudowany 3-stopniowy układ zabezpieczający Auto-Reset oraz wysoka jakość zastosowanych komponentów zapewniają długą, bezawaryjną eksploatację **MASK6-BL**, również przy wysokich poziomach natężenia dźwięku. Dzięki uchwytem montażowym systemu Inteli-Mount (fot. powyżej) zestawy **MASK6-BL** są bardzo łatwe do instalacji. Standardowy punkt montażowy M12 z tyłu obudowy umożliwia użycie wielu innych systemów montażu. Tuba Varithroat oraz pochYLENIE głośników w dół o 5° dają w efekcie znakomite rozpraszanie dźwięku, bez potrzeby pochylania samej obudowy. **MASK6-BL** mogą być używane zarówno w pomieszczeniach jak i na otwartej przestrzeni. Maskownica wykonana jest z aluminium, a głośnik niskotonowy jest powlekany. Dostarczane w komplecie gumowe osłony zabezpieczają terminale podłączeniowe przed przedostawaniem się wody i korozją. Przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk zestawu **MASK6** mogą być dostarczane z obudowami w dowolnym kolorze z palety RAL (nr ref: PAINT-CAB6).