

# ASK Proxima E1655U

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	3LCD
<b>Rozdzielczość</b>	1.920 x 1.200 (WUXGA)
<b>Kontrast</b>	1000:1
<b>Jasność</b>	5000 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	28dB (ECO) / 36dB (tryb normalny)
<b>Zużycie energii</b>	480W (tryb normalny) / <1W (ECO)
<b>Żywotność źródła światła</b>	4.000h (ECO) / 3.000h (tryb normalny)
<b>Moc/źródło światła</b>	330W
<b>Obiektyw</b>	F = 1.7 - 2.2, f = 21.3 - 34.1*
<b>Zoom/Focus</b>	1.6x / elektryczny*
<b>Odległość od ekranu</b>	0.81 - 13.64 m
<b>Współczynnik odległości</b>	1.3 - 2.1 : 1*
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	2.23 - 3.60 m
<b>Szerokość obrazu</b>	0.64 - 6.46 m
<b>Przekątna</b>	30" - 300"
<b>Lens Shift</b>	Pion: &#177;50%, poziom: &#177;10% (nd obiektywu W01)
<b>Wejścia video</b>	5 x BNC Component Composite HDMI S-Video VGA (2x)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (z jednego z wejść)
<b>Wejścia audio</b>	2 x RCA (L/R)
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232
<b>Wbudowany głośnik</b>	7W
<b>Waga</b>	10.8 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	190 x 535 x 390 mm
<b>Wposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
<b>Gwarancja</b>	3 lata na projektor / 1 rok (max. 600h) na lampę
<b>Funkcje</b>	Auto-Setup Funkcja "Freeze" Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Lens Shift Nieorganicznie panele LCD Sterowanie i zarządzanie przez sieć Timer prezentacji Tryb "No Show" Zabezpieczenie kodem PIN

\*dotyczy obiektywu standardowego sprzedawanego z projektorem