

CMX200

mikrofon konferencyjny

AUDAC

► Cechy

- Przetwornik elektretowy
- Charakterystyka kardoidalna
- Elegancki wygląd
- Bardzo dobre brzmienie
- Akceptowany phantom 16-52 V
- Złącze XLR
- Dostępne długości 35 i 55 cm
- Gąbka przeciwwietrzna w zestawie

► Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Sale wykładowe
- Miejsca spotkań
- Kościoły
- Sale obrad



► Specyfikacja

Przetwornik	Elektretowy	
Charakterystyka	kardoidalna	
Pasma przenoszenia	50 Hz – 16 kHz	
Czułość	-45 dB ± 3 dB	
Impedancja	250 Ohm	
Maksymalny poziom	130 dB	
Przesłuchy międzykanałowe	<70dB	
Dynamika	113 dB	
Akceptowany Phantom	16-52 V	
Wymiary	Model CMX200/35	19 x 400(/35) mm
	Model CMX200/55	19x /600(/55) mm
Akcesoria w zestawie	Gąbka przeciwwietrzna 1 szt.	
Akcesoria dedykowane / dodatkowe	MWS200/B gąbka przeciwwietrzna	

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.