

# CMX380

mikrofon pojemnościowy zwieszany

## AUDAC

### ► Cechy

- przetwornik elektretowy
- szerokie pasmo przenoszenia i duża dynamika
- duża czułość
- dyskretny wygląd
- kabel zakończony złączem XLR
- gąbka przeciwwietrzna w zestawie

### ► Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Sale wykładowe
- Miejsca spotkań
- Kościoły
- Sale obrad
- Sale sądowe
- Scena
- Pokoje przesłuchań



### ► Specyfikacja

Przetwornik	Elektretowy
Charakterystyka	Kardioidalna
Pasma przenoszenia	50 Hz – 18 kHz
Czułość	-42 dB ±3 dB / Pa
Impedancja	200 Ohm
Stosunek sygnału do szumu	>70 dB
Ekwiwalentny poziom szumu	25 dBA
Poziom maksymalny	130 dB
Dynamika	113 dB
THD maks. poziom @ 1 kHz	0,50%
Akceptowany Phantom	11-52 V
Pobór mocy	3,5 mA
Złącze	XLRm na kablu
Wymiary	Ø 13.5 x 55 mm
Waga	150 g
Kolor	ciemnoszary
Akcesoria w zestawie	Stalowa zawieszka MWS380/B gąbka przeciwwietrzna
Akcesoria dedykowane / dodatkowe	MWS380/B gąbka przeciwwietrzna

\* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.