

CS1000S

subwoofer sufitowy

AUDAC

► Cechy

- Bardzo dobre odtwarzanie małych częstotliwości
- Łatwy montaż
- Możliwość pomalowania
- Lekka konstrukcja
- Odporny na wilgoć



► Zastosowanie

- Biura
- Butiki
- Sklepy
- Hotele
- Restauracje, puby
- Domy, mieszkania



► Specyfikacja

Moc maksymalna	200 W
Moc RMS	100 W
Pasma przenoszenia (-3dB)	50 Hz - 250 Hz
Pasma przenoszenia (-10dB)	28 Hz - 300 Hz
Skuteczność 1W/1m	88 dB
Poziom maksymalny	108 dB
Impedancja	8 Ohm
Zwrotnica	Pasywna, wbudowana
Częstotliwość odcięcia zwrotnicy	250 Hz
Przetwornik	10"
Wymiary głośnika	304 x 304 x 104 mm
Wymiary otworu montażowego	270 x 270 mm
Głębokość montażu	70 mm
Waga	3,6 kg
Obudowa	ABS
Wykończenie przednie	Aluminiowy grill
Kolor	Biały (RAL 9010)
Akcesoria w zestawie	Klamry montażowe

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.