

# M2

cyfrowa matryca miksująca 8 x 8

## AUDAC

### ► Cechy

- Matryca miksująca 8x8
- 8 wejść symetrycznych mikrofonowych/liniowych stereo
- 4 wejścia niesymetryczne liniowe stereo
- 8 wyjść symetrycznych liniowych stereo
- 2 wejścia priorytetowe liniowe symetryczne
- 10 wejść (RJ45) do podłączenia urządzeń peryferyjnych (pulpity mikrofonowe strefowe, panele ściennie sterujące)
- 8 wejściowych styków zwiernych
- 2 priorytetowe styki zwiernie
- 8 wyjść przekaźników (NO/NC)
- 8 wyjść mocy stereo (opcja, moduł POW2)
- sterowanie przez przeglądarkę internetową (TCP/IP), iPad/iPhone (darmowe aplikacje), RS232
- sterowanie z dedykowanych paneli ściennych
- sterowanie z panelu dotykowego na płycie czołowej – opcja, panel M2DIS
- mikser automatyczny
- procesor DSP na każdym kanale
- 5-pasmowy korektor parametryczny, filtr dolno i górnoprzepustowy, bramka szumów, załączane napięcie Phantom – dla każdego wejścia niezależnie
- linia opóźniająca, limiter, korektor parametryczny, filtr dolno i górnoprzepustowy, przełączenie mono/stereo - dla każdego wyjścia niezależnie
- odtwarzanie komunikatów nagranych na kartę SD
- możliwość zapamiętywania i wywoływania scen
- możliwość kaskadowego łączenia matryc za pomocą wejścia i wyjścia optycznego – opcja, moduł OPT2

### ► Zastosowanie

- sale konferencyjne dzielone
- hotele
- restauracje, kluby
- galerie handlowe,
- budynki użyteczności publicznej



### ► Specyfikacja

Wejścia		8x audio symetryczne mikrofonowe/liniowe stereo (złącza phoenix)
		4x liniowe stereo niesymetryczne (RCA)
		2x wejścia priorytetowe audio liniowe symetryczne (złącza phoenix)
		10x RJ45 do urządzeń peryferyjnych
		2x priorytetowy styk zwierny
		8x wejściowy styk zwierny
Wyjścia		8x audio symetryczne liniowe stereo (złącza phoenix)
		8x przekaźnikowe (NO/NC)
		8x wyjście mocy – opcja, moduł POW2
Sterowanie		Przeglądarka internetowa, interfejs użytkownika (TCP/IP)
		RS232 (D-SUB9)
		Panele ściennie (RS485)
		iPad, iPhone
	Panel dotykowy, opcja - M2DIS	
Zasilanie		100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz
Montaż		Rack 19", 3U
Wymiary		482 x 132x 350 mm
Waga		8,85 kg
Moduły opcjonalne	M2DIS	panel dotykowy do montażu na płycie przedniej
	POW2	moduł wzmacniacza 16x40W @ 4 Ohm
	OPT2	moduł wejścia i wyjścia optycznego do kaskadowego łączenia matryc
Urządzenia peryferyjne	APM1xx	Cyfrowy pulpit mikrofonowy sterfowy (1-4-8-16 stref)
	DW3020/4020	Panel ścienny sterujący
	DW5065	Panel ścienny sterujący, wyświetlacz LCD, wejścia mikrofonowe (XLR) i liniowe (RCA)
* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.		