

MPLT32-G

Tubowy głośnik projektorowy dalekiego zasięgu

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: Dwudrożny, dalekiego zasięgu, z tubą o profilu wykładniczym
- Głośniki: niskotonowy: stożkowy 6,5-calowy; wysokotonowy: tubowy 1-calowy
- Standardowy kolor: szary (RAL7035)
- Odczepy transformatora linii 100 V: 4 W (2,5 kOhm); 8 W (1,25 kOhm); 16 W (625 Ohm); 32 W (312,5 Ohm)
- Moc nominalna RMS: 32 W przy 100 V
- Efektywność: 106 dB / 1 W / 1m
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 120 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 18 kHz
- Kąty rozpraszania dźwięku: 110° w poziomie; 80° w pionie
- Klasa IP: 66 (pyłoszczelny, odporny na wodę laną silną strugą)
- Dopuszczalny zakres temperatur przy pracy: od -20 do +55°C
- Wymiary (bez uchwytu): 250 x 360 x 290 mm
- Wymiary uchwytu montażowego: 285 x 210 mm
- Waga: 4,9 kg
- 3 otwory montażowe o śr. 10 mm; odstęp 60 mm



APart Audio MPLT32-G to 2-drożny, 100-woltowy głośnik projektorowy wysokiej jakości. Jego konstrukcja pozwala na przekaz dźwięku wysokiej jakości na dalekie odległości i na dużych przestrzeniach.

MPLT32-G zapewnia godny podziwu zasięg dźwięku oraz wysoką efektywność, wysoki poziom natężenia dźwięku, a także szeroki zakres przenoszonych częstotliwości. Dzięki powyższym cechom ten 2-drożny głośnik stanowi znakomity wybór zarówno do reprodukcji głosu, muzyki, jak też sygnałów alarmowych. Może być z powodzeniem stosowany w zewnętrznych instalacjach w takich miejscach jak ośrodki rekreacji, szkoły, parkingi, a także w bardzo dużych pomieszczeniach zamkniętych, jak hale sportowe, lotniska lub pawilony wystawowe.

Obudowa **MPLT32-G** wykonana została ze wzmocnionego tworzywa ABS. Dzięki temu głośnik jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami IEC IP-66. Solidny aluminiowy uchwyt montażowy gwarantuje odporność na korozję.

Standardowo **MPLT32-G** jest dostarczany w kolorze szarym (nr 7035 palety RAL). Jako opcja istnieje możliwość dostarczenia tego modelu w dowolnym kolorze z palety RAL (Nr ref: PAINTMPLT), jednak należy w tym celu zamówić co najmniej 12 sztuk głośników.