

# Vivitek D5000

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	DLP
<b>Rozdzielczość</b>	1.024 x 768 (XGA)
<b>Kontrast</b>	2500:1
<b>Jasność</b>	5200 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	37 dB (tryb normalny) / 33 dB (ECO)
<b>Zużycie energii</b>	390 W (tryb normalny) / 335 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
<b>Żywotność źródła światła</b>	1.500 h (tryb normalny) / 2.000 h (ECO)
<b>Moc/źródło światła</b>	330W
<b>Obiektyw</b>	F = 2.46 - 2.56 / f = 22.82 - 28.49 mm*
<b>Zoom/Focus</b>	1.25x / ręczny*
<b>Odległość od ekranu</b>	1.5 - 7* m
<b>Współczynnik odległości</b>	1.6 - 2.0 : 1*
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	2.6 - 3.25* m
<b>Szerokość obrazu</b>	0.75 - 6.10* m
<b>Przekątna</b>	37" - 300
<b>Lens Shift</b>	Pion: &#177;100%, Poziom: -10% do +110%
<b>Wejścia video</b>	5 x BNC Component Composite DVI-D HDMI S-Video VGA (2x)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	2 x RCA (L/R) 3 x mini jack 3.5 mm
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232 Trigger 12V USB (b)
<b>Wbudowany głośnik</b>	3W mono
<b>Waga</b>	8.6 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	161 x 431 x 344 mm
<b>Wposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi
<b>Wposażenie opcjonalne</b>	Dodatkowa lampa Obiektywy
<b>Gwarancja</b>	5 lat na projektor / 1 rok (max. 1.000 h) na lampę
<b>Funkcje</b>	3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Lens Shift Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy

\*wartości podane dla obiektywu standardowego sprzedawanego oddzielnie

Opcjonalne obiektywy:

VL901G

VL903G

VL905G