

# Vivitek D6510

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	DLP
<b>Rozdzielczość</b>	1.024 x 768 (XGA)
<b>Kontrast</b>	3000:1
<b>Jasność</b>	6500 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	39 dB (tryb normalny) / 34 dB (ECO)
<b>Zużycie energii</b>	710 W (tryb normalny) / 580 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
<b>Żywotność źródła światła</b>	2.000h (tryb normalny) / 3.000h (ECO)
<b>Moc/źródło światła</b>	2 x 280W
<b>Obiektyw</b>	F = 1.7 - 1.9, f = 26 - 34 mm*
<b>Zoom/Focus</b>	1.3 / ręczny*
<b>Odległość od ekranu</b>	1.4 - 24.4* m
<b>Współczynnik odległości</b>	1.78 - 2.35 : 1*
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	2.89 - 3.82* m
<b>Szerokość obrazu</b>	0.81-10.16* m
<b>Przekątna</b>	40" - 500
<b>Lens Shift</b>	Pion: &#177;40° , Poziom: &#177;35°
<b>Wejścia video</b>	5 x BNC Component Composite DVI-D S-Video VGA (D-Sub15)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	3 x mini jack 3.5 mm 4 x RCA (2 x RCA Stereo)
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232 USB
<b>Wbudowany głośnik</b>	3W stereo
<b>Waga</b>	17.5 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	192 x 505 x 385 mm
<b>Wyposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Torba
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>	Dodatkowa lampa Obiektywy
<b>Gwarancja</b>	5 lat na projektor / 1 rok (max. 1.000 h) na lampę
<b>Funkcje</b>	Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Korekcja Keystone (pion: +/-40°; poziom: +/-35°) Lens Shift Sterowanie i zarządzanie przez sieć Zabezpieczenie kodem PIN

\*dotyczy obiektywu standardowego sprzedawanego oddzielnie

Opcjonalne obiektywy:

GB940G

GB942G

GB949G

GB957G

