

# This is Why



- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 60 CALI (152 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ PUNKTOWA 1 920 X 1 080
- ▶ JAŚNOŚĆ 2000 CD/M<sup>2</sup> (FUNKCJA LOKALNEGO PRZYCIEMNIANIA)
- ▶ WĄZKA RAMKA O SZEROKOŚCI ZALEDWIE 19,8 MM
- ▶ MAKSYMALNY CZAS PRACY 50 000 GODZIN W TRYBIE EKSPLOATACJI 24/7
- ▶ WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU 5.000 : 1
- ▶ FUNKCJA TELEBIMU 5 X 5 (POWIĘKSZANIE OBRAZU NA WIELE EKRANÓW)
- ▶ SYSTEM GNIAZD MODUŁOWYCH

Wielkoformatowe wysokowydajne monitory LCD firmy Sharp zostały stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników biznesowych. Wyróżnia je solidne wykonanie, wyjątkowa trwałość i łatwa obsługa. Dostępne są w różnych kategoriach rozmiarowych, a niektóre modele można instalować zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej, dzięki czemu sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach. Monitory LCD Sharp to nie tylko sprawny sposób prezentacji informacji, to także możliwość podniesienia atrakcyjności wizualnej biur i miejsc publicznych - przy niewielkim zużyciu energii. Opracowana przez firmę Sharp technologia UV2A, zastosowana w monitorach PN-A601 zapewnia wyjątkową głębię czerni i jasności oraz żywe kolory, pozwalając dodatkowo zmniejszyć zużycie energii poprzez efektywne wykorzystanie światła z podświetlenia. Jeszcze jeden powód, dla którego monitory Sharp w tak niezawodny sposób zwiększają potencjał prowadzonego biznesu.

## PARAMETRY PANELU

- ▶ Typ panelu LCD: **TFT-LCD, UV<sup>2</sup>A, local dimming**
- ▶ Wielkość ekranu (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- ▶ Liczba wyświetlanych kolorów: **Maks. 16,77 mln.**
- ▶ Jasność: **2000 cd/m<sup>2</sup>**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **5000:1**
- ▶ Ramka poz./pion. (w mm): **19,8/19,8**
- ▶ Czas reakcji panelu (ms): **6**
- ▶ Kąt obserwacji: **H/V 176°**

## GNIAZDA DANYCH

- ▶ DVI-D wej./wyj.: **tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **tak**
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **tak**

## GNIAZDA STERUJĄCE

- ▶ RS232C: **tak**
- ▶ LAN: **tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**

## STANDARY KODOWANIA OBRAZU / KOLORÓW

- ▶ PAL 60/N/M: **tak/tak/tak**
- ▶ SECAM: **tak**
- ▶ NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: **tak/tak**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- ▶ 576i/576p: **✓/✓**
- ▶ 720p/1035i: **✓/✓**
- ▶ 1080i/1080p: **✓/✓**
- ▶ 1080/24p: **✓/✓**

## WYPOSAŻENIE

- ▶ Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): **✓/✓**
- ▶ Kabel zasilający / kabel PC: **✓/✓**

## WEJŚCIE PC

- ▶ Full HD (1920x1080): **tak**
- ▶ UXGA 1600x1200: **tak**
- ▶ SXGA+ 1400x1050: **tak**
- ▶ SXGA 1280x1024: **tak**
- ▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **tak**
- ▶ XGA 1024x768: **tak**
- ▶ SVGA 800x600: **tak**
- ▶ Kompatybilność z komputerami Macintosh: **tak**

## GNIAZDA WIDEO

- ▶ Composite (RCA/BNC): **tak, BNC (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ S-Video (Y/C): **tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ DVI-D / DVI-I: **tak/nie (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ Component (RCA/BNC): **tak, BNC (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **tak**
- ▶ Zgodne z HDCP: **tak**

## GNIAZDA AUDIO

- ▶ Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: **tak/nie**
- ▶ Gniazda RCA wej./wyj.: **tak/tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ Przez wejście HDMI: **tak**
- ▶ Moc głośników (W RMS): **wyjście głośnikowe 2 x 10 W; opcjonalnie z PN-ZB01**

## INSTALACJA

- ▶ Orientacja pionowa / pozioma: **✓/✓**
- ▶ Rozstaw otworów montażowych (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

## INNE

- ▶ Funkcje specjalne: **24/7 (w orientacji pionowej: 50.000 godz., w orientacji poziomej 50.000 godz.)**
- ▶ EMC Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- ▶ Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: **C**
- ▶ Wbudowany wentylator: **✓**
- ▶ Obraz w obrazie (PiP): **✓**
- ▶ Funkcja podziału obrazu: **5x5**
- ▶ DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym): **✓**
- ▶ Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240V/620W**
- ▶ Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **2115,4**
- ▶ Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1.374 x 793 x 112**
- ▶ Ciężar (kg): **45**
- ▶ EAN: **4974019719016**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **248**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.27**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- ▶ Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%): **95**
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0,0**
- ▶ Obecność ołowiu: **✓**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL. : +48 22 545 81 00  
FAKS : +48 22 545 81 00  
FAKS : +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)