

# This is Why

- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 60 CALI (152 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ PUNKTOWA 1 929 X 1 080
- ▶ WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU 4,000:1
- ▶ MAKSYMALNY CZAS PRACY 50 000 GODZIN W TRYBIE EKSPLOATACJI 24/7
- ▶ CIĘŻAR: 38 KG
- ▶ FUNKCJA TELEBIMU 5 X 5 (POWIĘKSZANIE OBRAZU NA WIELE EKRAŃÓW)
- ▶ SYSTEM GNIAZD MODUŁOWYCH
- ▶ NISKIE ŻUŻYCIE ENERGII



Wielkoformatowe wysokowydajne monitory LCD firmy Sharp zostały stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników biznesowych. Wyróżnia je solidne wykonanie, wyjątkowa trwałość i łatwa obsługa. Dostępne są w różnych kategoriach rozmiarowych, a niektóre modele można instalować zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej, dzięki czemu sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach. Monitory LCD Sharp to nie tylko sprawny sposób prezentacji informacji, to także możliwość podniesienia atrakcyjności wizualnej biur i miejsc publicznych - przy niewielkim zużyciu energii. Wykorzystywana w modelach PN-E602 technologia UV2A zapewnia wyjątkowo głęboką czerń i jasność, żywe kolory oraz obniżenie zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie światła z podświetlenia. Jeszcze jeden powód, dla którego monitory LCD Sharp to pewny sposób na zwiększenie potencjału firmy.

## PARAMETRY PANELU

- ▶ Typ panelu LCD: **TFT-LCD, UV<sup>2</sup>A**
- ▶ Wielkość ekranu (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- ▶ Liczba wyświetlanych kolorów: **Maks. 1.064 milionów (kodowanie 10-bitowe)**
- ▶ Jasność: **450 cd/m<sup>2</sup>**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **4000:1**
- ▶ Ramka poz./pion. (w mm): **37/32**
- ▶ Czas reakcji panelu (ms): **6**
- ▶ Kąt obserwacji: **H/V 176°**

## GNIAZDA DANYCH

- ▶ DVI-D wej./wyj.: **Tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **Tak**
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **Tak**

## GNIAZDA STERUJĄCE

- ▶ RS232C: **Tak**
- ▶ LAN: **Tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**

## STANDARDY KODOWANIA OBRAZU / KOLORÓW

- ▶ PAL 60N/M: **Tak/tak/tak**
- ▶ SECAM: **Tak**
- ▶ NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: **Tak/tak**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- ▶ 576i/576p: **✓/✓**
- ▶ 720p/1035i: **✓/✓**
- ▶ 1080i/1080p: **✓/✓**
- ▶ 1080/24p: **✓/✓**

## WYPOSAŻENIE

- ▶ Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): **✓/✓**
- ▶ Kabel zasilający / kabel PC: **✓/✓**

## WEJŚCIE PC

- ▶ Full HD (1920x1080): **Tak**
- ▶ UXGA 1600x1200: **Tak**
- ▶ SXGA+ 1400x1050: **Tak**
- ▶ SXGA 1280x1024: **Tak**
- ▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Tak**
- ▶ XGA 1024x768: **Tak**
- ▶ SVGA 800x600: **Tak**
- ▶ Kompatybilność z komputerami Macintosh: **Tak**

## GNIAZDA WIDEO

- ▶ Composite (RCA/BNC): **Tak, BNC (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ S-Video (Y/C): **Tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ DVI-D / DVI-I: **Tak/nie (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ Component (RCA/BNC): **Tak, BNC (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **Tak**
- ▶ Zgodne z HDCP: **Tak**

## GNIAZDA AUDIO

- ▶ Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: **Tak/nie**
- ▶ Gniazda RCA wej./wyj.: **Tak/tak (z opcjonalnym modulem PN-ZB01)**
- ▶ Przez wejście HDMI: **Tak**
- ▶ Moc głośników (W RMS): **Wbudowane głośniki 2 x 7 W (wyjście głośnikowe 2 x 7 W; opcjonalnie z AN-ZB01)**

## INSTALACJA

- ▶ Orientacja pionowa / pozioma: **✓/✓**
- ▶ Rozstaw otworów montażowych (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

## INNE

- ▶ Funkcje specjalne: **Tryb 24/7**
- ▶ EMC Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- ▶ Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: **A**
- ▶ Obraz w obrazie (PiP): **✓**
- ▶ Funkcja podziału obrazu: **5x5**
- ▶ DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym): **✓**
- ▶ Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240V/170W**
- ▶ Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1.407 x 817 x 86**
- ▶ Ciężar (kg): **38**
- ▶ EAN: **4974019731056**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **114**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.38**
- ▶ Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- ▶ Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%): **79**
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**
- ▶ Obecność ołowiu: **✓**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLE CZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)